Motorboot

Preisliste 08/2024

Steinbacher Fahrzeugbau GmbH

Lohrer Str. 26 D-97816 Lohr-Steinbach Telefon +49 (0) 9352 – 898 03

E-Mail: info@steinbacher-trailer.de Internet: www.steinbacher-trailer.de



Serienausstattung:

Stabiler Fahrgestellrahmen V-förmig in Schweißkonstuktion gefertigt und feuerverzinkt, längsverstellbare Achsschlitten, wasserdichte Radlager, gekröpfte Quertraversen (außer K10) mit Gummikielrollen, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Kugelkupplung 50 mm, Windenstand und Winde mit Zugseil, Langlaufauflagen mit Spindelstützen, Stützrad, Beleuchtung nach StVZO inkl. 13-polig Stecker, "EWG - Übereinstimmungsbescheinigung" ("COC")

Stahl verzinkt							Aluminium							
		K-Line		Master-Line		Center-Loader		Master-Line			Center-Loader			
Standard- Trailerlänge in m	Standard- Rahmen- länge in m	Nutzlast ca. in kg*	Тур	Preis in €	Тур	Preis in €	Тур	Preis in €	Тур	Nutzlast ca.in kg*	Preis In €	Тур	Nutzlast ca. in kg	Preis in €
	· · · · ·						Mono-T	railer						
5,40 - 6,00	5,00	760	K 10	3.400,	MB 1000 ML	3.950,	MB 1000 CL	4.660,						
5,80 - 6,90	5,40	1050	K 14	3.610,	MB 1350 ML	4.210,	MB 1350 CL	4.920,	MB 1350 AML	1120	7.030,	MB 1350 ACL	1085	7.970,
6,00 – 7,10	5,60	1240	K 16	4.170,	MB 1600 ML	4.820,	MB 1600 CL	5.540,	MB 1600 AML	1310	7.640,	MB 1600 ACL	1300	8.600,
6,40 – 7,50	6,00	1420	K 19	4.310,	MB 1800 ML	4.960,	MB 1800 CL	5.690,	MB 1800 AML	1510	7.840,	MB 1800 ACL	1490	8.810,
	Tandem-Trailer													
6,70 – 7,80	6,30	1570	K 20	5.070,	MBT 2000 ML	5.750,	MBT 2000 CL	6.550,	MBT 2000 AML	1660	8.600,	MBT 2000 ACL	1630	9.600,
7,00 – 8,10	6,60	1750	K 22	5.210,	MBT 2200 ML	5.910,	MBT 2200 CL	6.680,	MBT 2200 AML	1840	8.800,	MBT 2200 ACL	1810	9.810,
7,20 - 8,30	6,80	2000	K 25	5.570,	MBT 2500 ML	6.300,	MBT 2500 CL	7.120,	MBT 2500 AML	2100	9.500,	MBT 2500 ACL	2070	10.520,
7,50 - 8,60	7,10	2170	K 27	5.760,	MBT 2700 ML	6.450,	MBT 2700 CL	7.270,	MBT 2700 AML	2280	9.850,	MBT 2700 ACL	2250	10.890,
8,00 – 9,10	7,60	2350	K 30	6.470,	MBT 3000 ML	7.270,	MBT 3000 CL	8.110,	MBT 3000 AML	2510	11.120,	MBT 3000 ACL	2480	12.210,
8,40 – 9,50	8,10	2810	K 35	7.090,	MBT 3500 ML	7.910,	MBT 3500 CL	8.780,	MBT 3500 AML	2950	11.760,	MBT 3500 ACL	2920	12.980,

K-Line in Stahl

- Fahrgestellrahmen im Vollbad feuerverzinkt -
- Leichtlaufende Kielrollen grau, mit Polyurethan-Auflage, auf fester Höhe
- Höhenverstellbare vorderste Kielrole
- Kompaktes Achsfahrwerk, höhenverstellbar

Master-Line in Stahl

- Endkappen an der letzten Rolle
- Klemmstützen mit Hartgummirollen
- Dekorstreifen

<u>Center-Loader</u> <u>in Stahl</u>

- Anstelle der Langauflagen, geklemmte Langbrettauflagen abgepolstert, am Rahmenende mit Spindelhöhenverstellung
- 2 abgeschrägte und abgepolsterte Auflagen, schräg zu den Kielrollen laufen
- Je 2 Doppelllufträder als Slipzentrier- und Abrollhilfe, höhen- und seitenverstellbar, Winde mit Gurt

Master-Line und Center-Loader in Aluminium

- Fahrgestellrahmen aus Aluminium
- Zweischichtlackierung in weiß oder silber
- Polyurethanrollen, Seitenstützen und Endkappen auf der letzten Rolle, gelb

	_		Freisiiste 00/2024			
Aufpreis & Zubehör	K-Line	Stahl Master-	Center-	Alum Master-	Center-	
Adipiels & Zubelloi		K-Lille	Line	Loader	Line	Loader
100 km/h-Paket, Mono-Trailer		160,	160,	160,	160,	160,
100 km/h-Paket, Tandem-Trailer		270,	270,	270,	270,	270,
2 Seitenstützen mit 120er Hartgummirollen, geklemmt		160,	•	•	•	•
Bremsenspülanlage, Monoachse		220,	220,	220,	220,	220,
Bremsenspülanlage, Tandemachse		320,	320,	320,	320,	320,
Diebstahlsicherungskasten, inkl. Bügelschloss		26,	26,	26,	26,	26,
Diebstahlsicherungskasten, klappbar, inkl. Bügelschloss		40,	40,	40,	40,	40,
Ersatzrad 185/65 R14		125,	125,	125,	125,	125,
Ersatzrad 195/70 R14 RF 1A		145,	145,	145,	145,	145,
Ersatzrad 185 R 14C 1A		150,	150,	150,	150,	150,
Ersatzrad 195 R 14C 1A		160,	160,	160,	160,	160,
Ersatzradhalter liegend im Rahmen, klappbar		180,	180,	180,	230,	230,
Ersatzradhalterung stehend, seitlich am Rahmen		95,	95,	95,	120,	120,
Geschäumte Softräder 260 x 85 statt Lufträder	Aufpreis / Stück	22,	22,	22,	22,	22,
Gummi-Endkappen für letzte Kielrolle	<u> </u>	25,	•	-	•	-
Gurtband statt Stahlseil, 50 mm Kleiner Haken		50,	50,	•	50,	•
Gurtband statt Stahlseil, 50 mm Großer Haken		70,	70,	•	70,	•
Heckrollen mit je 2 Luftrollen zum Klemmen		315,	315,	•	315,	•
Höhenverstellbare Kielrollenhalterung		35,	•	35,	•	•
Kunststoff-Staubox inkl. Bügelbefestigung (515x225x272 mm)		165,	165,	165,	-	-
Kunststoff-Staubox mit Spezialhalterung, Aluminium (515x225x272	mm)	-	-	-	350,	350,
Lackierung weiß oder silber, für Trailer bis 2.000 kg	·	840,	840,	920,	•	•
Lackierung weiß oder silber, für Trailer bis 3.500 kg		1.120,	1.120,	1.220,	•	•
Lackierung im RAL-Ton für Trailer bis 2.000 kg		940,	940,	1.010,	220,	220,
Lackierung im RAL-Ton für Trailer bis 3.500 kg		1.100,	1.100,	1.200,	260,	260,
Laufsteg Alu-Riffelblech bis 3000 mm, inkl. Halterung		450,	450,	450,	450,	450,
Laufsteg, Aufpreis je 500 mm		115,	115,	115,	115,	115,
Letzte Traverse längsverstellbar, geklemmt		130,	•	-	-	-
Lichtleistenschnellverschluss, Paar		100,	100,	100,	160,	160,
Niro-Seilzüge, pro Achse		25,	•	•	•	•
Peilstangen (1 Paar) in Stahl, inkl. Halterung mit PVC-Rohr		325,	325,	325,	365,	365,
Polsterschienen, kurz für Wellenausschnitt		120,	120,	•	140,	•
Polsterschienen ca. 3000 mm lang, auf Klemmstützen		400,	350,	•	360,	•
Polsterschiene, hinten geteilt (Kranbetrieb)		160,	160,	160,	180,	180,
Polsterschiene, Aufpreis je 500 mm		115,	115,	115,	125,	125,
Polyurethanrollen in gelb	Aufpreis / Stück	26,	26,	26,	•	•
Querteile nach oben gekröpft	·	100,	100,	-	-	-
Rahmenverbreiterung von Gesamtbreite 2,40m auf 2,50m		180,	180,	180,	240,	240,
Rahmenverlängerung, für Trailer 1.000 – 1350 kg	je 500 mm	93,	93,	93,	158,	158,
Rahmenverlängerung, für Trailer 1.600 – 2.700 kg	je 500 mm	134,	134,	134,	230,	230,
Rahmenverlängerung, für ,Trailer 3.000 – 3.500 kg	je 500 mm	190,	190,	190,	280,	280,
Slipvorrichtung 1.000 – 1.800 kg	4 Lufträder	670,	670,	-	790,	-
Slipvorrichtung 2.000 – 2.700 kg	6 Lufträder	845,	845,	-	978,	-
Slipvorrichtung 3.000 – 3.500 kg	6 Lufträder	965,	965,	-	1.090,	-
Spezialwindenstand für Wasserskiboote mit 2 Polsterplatten		170,	170,	170,	200,	200,
Trittfeste Kotflügel für Tandem mit Unterstützung		275,	275,	275,	335,	335,
Wellenausschnitt für Boote mit Wellenantrieb		140,	140,	•	198,	•
		1 -,	, ,		<u> </u>	l

• = serienmäßig, - = nicht möglich